

D

DURANTE srl
Specialisti in UPS dal 1980

UPS | **GRUPPI DI
CONTINUITÀ**

CATALOGO

WWW.DURANTESRL.IT

SERIE COMPACT

GAMMA DI POTENZA DA 600 FINO A 2000 VA



IDEALI PER



CASA/UFFICIO

NEGOZIO

BENZINAIO

UPS LINE INTERACTIVE

I Gruppi di continuità Line interactive COMPACT (600-2000VA) sono stati sviluppati da DURANTE appositamente per fornire un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo per un segmento di mercato rivolto principalmente ad **utenti privati e piccole imprese e società**.

Gli UPS COMPACT sono prodotti molto **facili da usare**, eccezionalmente robusti e assolutamente competitivi. Gli UPS Line Interactive COMPACT di DURANTE adottano la **tecnologia digital online**, con il carico normalmente alimentato da una rete che è controllata, filtrata e stabilizzata da uno stabilizzatore interno.

D

DURANTE srl
Specialisti in UPS dal 1980

VANTAGGI

- Line interactive con tempo di commutazione <6 msec;
- Schermo LCD;
- Avvio da batterie senza rete presente;
- Controllo digitale dello stato delle batterie;
- Tecnologia delle schede a SMT;
- Prese in uscita Schuko e IEC;
- Protezione contro i corto circuiti;
- Auto protezione dell'elettronica interna da eventi esterni;
- Porta di comunicazione USB e protezione RJ45

UPS MONOFASE

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI	COMPACT-600	COMPACT-800	COMPACT-1000	COMPACT-1500	COMPACT-2000
POTENZA NOMINALE	600VA/360W	800VA/480W	1000VA/600W	1500VA/900W	2000VA/1200W

INGRESSO

TENSIONE	da 165 a 275 Vac
FREQUENZA	40 ~ 70Hz

USCITA

TENSIONE	220VAC±15% con rete presente = ±3% da batterie
TENSIONE MAX TOLLERANZA	15,00%
FREQUENZA	46 ~ 54Hz
FREQUENZA DA BATTERIE	50 ± 0.5 Hz
SOVRACCARICO	Protezione automatica > 150%
TEMPO DI COMMUTAZIONE	< 6ms

BATTERIE

TIPO	Al piombo ermetico a scarica rapida senza manutenzione				
NUMERO DI BATTERIE	1x12V 7Ah	1x12V 9Ah	2x12V 7Ah	2x12V 9Ah	3x12V 7Ah
AUTONOMIA TIPICA	5 min	5 min	5 min	5 min	5 min
TEMPO DI RICARICA AL 90 %	< 10 ore				

ALLARMI ACUSTICI

FUNZIONAMENTO DA BATTERIE	Cicalino a intermittenza lunga
BATTERIE SCARICHE	Cicalino continuo
SOVRACCARICO	Cicalino a intermittenza breve

DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONI L×P×A (MM)	100 x 287 x 142	100 x 287 x 142	146 x 397 x 205	146 x 397 x 205	146 x 397 x 205
PESO NETTO CON BATTERIE (KG)	4,5	5	8	11	12

CONDIZIONI AMBIENTALI

TEMPERATURA OPERATIVA	-5 ~ +40° C
UMIDITÀ	< 90%

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA DURANTE IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.



600 - 800 VA



1000 VA



1500 - 2000 VA

D

DURANTE srl
Specialisti in UPS dal 1980

Gruppi di continuità UPS

INDIRIZZO

**Via Pattano, 3
84084 Fisciano (SA) - Italia**

CONTATTI

**Tel: +39 0898283037
E-mail: l.durante@durantesrl.it**

WWW.DURANTESRL.IT