

D

DURANTE srl
Specialisti in UPS dal 1980

UPS | **GRUPPI DI
CONTINUITÀ**

CATALOGO

WWW.DURANTESRL.IT

SERIE LD120

GAMMA DI POTENZA DA 1000 FINO A 2000 VA



D

DURANTE srl
Specialisti in UPS dal 1980

UPS ONDA SINUSOIDALE

La serie LD120 UPS Line Interactive, con forma d'onda in uscita a onda sinusoidale pura in modalità batteria, offre una perfetta protezione dell'alimentazione per le apparecchiature sensibili. Tutti i modelli forniscono un display LCD completo per consentire agli utenti di monitorare lo stato dell'alimentazione. Con una protezione potente, previene la perdita di dati da interruzioni di corrente, sovratensioni e abbassamenti.

VANTAGGI

- L'eccellente controllo a microprocessore garantisce un'elevata affidabilità (tecnologia di autodiagnosi interna);
- AVR boost e buck per la stabilizzazione della tensione (un controllo boost e un buck);
- Schermo LCD;
- Funzione di avviamento da batteria;
- Prese in uscita IEC;
- Funzione di ricarica rapida della batteria intelligente;
- Porta di comunicazione USB e protezione RJ45;

IDEALI PER



CASA/UFFICIO



SERVER



CCTV

SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLI | LD120-1000 | LD120-1500 | LD120-2000 |
|------------------|------------|--------------|---------------|
| POTENZA NOMINALE | 100VA/700W | 1500VA/1050W | 2000VA/14000W |

INGRESSO

| | |
|-----------|------------------|
| TENSIONE | da 162 a 290 Vac |
| FREQUENZA | 40 ~ 70Hz |

USCITA

| | |
|-------------------------|--|
| TENSIONE | 220VAC±15% con rete presente = ±3% da batterie |
| TENSIONE MAX TOLLERANZA | ±10% |
| FREQUENZA | 46 ~ 54Hz |
| FREQUENZA DA BATTERIE | 50 ± 0.5 Hz |
| FORMA D'ONDA | Sinusoidale pura |
| TEMPO DI COMMUTAZIONE | <2-6ms |

BATTERIE

| | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|
| TIPO | Al piombo ermetico a scarica rapida senza manutenzione | | |
| NUMERO DI BATTERIE | 2x12V 7Ah | 2x12V 9Ah | 2x12V 9Ah |
| AUTONOMIA TIPICA | 5 min | 5 min | 5 min |
| TEMPO DI RICARICA AL 90 % | 6-8 ore | | |

ALLARMI ACUSTICI

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| FUNZIONAMENTO DA BATTERIE | Cicalino a intermittenza lunga |
| BATTERIE SCARICHE | Cicalino continuo |
| SOVRACCARICO | Cicalino a intermittenza breve |

DIMENSIONI E PESI

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| DIMENSIONI L×P×A (MM) | 353 x 149 x 162 | 380 x 158 x 198 | |
| PESO NETTO CON BATTERIE (KG) | 8.6 | 11.5 | 12.3 |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | |
|-----------------------|-------------|
| TEMPERATURA OPERATIVA | -5 ~ +40° C |
| UMIDITÀ | < 90% |
| RUMOROSITÀ | <45dBA |

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA DURANTE IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.

D

DURANTE srl
Specialisti in UPS dal 1980

Gruppi di continuità UPS

INDIRIZZO

**Via Pattano, 3
84084 Fisciano (SA) - Italia**

CONTATTI

**Tel: +39 0898283037
E-mail: l.durante@durantesrl.it**

WWW.DURANTESRL.IT